

**Référence :** DB-360N

**Désignation :** BANDEROLEUSE Á BANDE



### ➤ Description:

L'DB-360N est une banderoleuse semi-automatique idéale pour les lotages de petites séries, et pour le regroupement de petits et moyens produits.

Jusqu'à 30 cycles par minute. S'utilise aussi bien avec des bandes papier qu'avec du film polypropylène. Machine facilement déplaçable. Simple d'utilisation : un cycle peut être activé en plaçant un paquet sur la table, en appuyant sur le bouton de démarrage ou en appuyant sur l'interrupteur à pédale. En cas de problème d'alimentation "produits", la fonction de réinitialisation permet de revenir rapidement à la position de départ. Tension de mise sous bande réglable de 5 à 60 Newtons (N). Chargement aisé de la bande. Maniement possible des 2 côtés de la table. La conception améliorée du scellement/réchauffeur permet d'obtenir une fusion uniforme et un scellement sans soudure, éliminant les bords de bande recourbés, pliés ou décollés. L'ajout d'un guide à la fixation du tireur de ruban permet de ne pas se tromper lors du réassemblage.

### ➤ Caractéristiques :

<b>Dimensions machine (L x l x H) :</b>	570 x 282 x 489 mm
<b>Dimensions arche (l x H) :</b>	425 x 216 mm
<b>Hauteur table :</b>	238 mm
<b>Poids machine :</b>	25,5 kg
<b>Taille mini du paquet (l x H) :</b>	30 x 10 mm
<b>Taille maxi du paquet (l x H) :</b>	420 x 210 mm
<b>Dimensions bande :</b>	l 30 mm x L 200 m x ép. 110 µm (PP) l 30 mm x L 280 m x ép. 80 µm (PP) l 30 mm x L 370 m x ép. 60 µm (PP) l 30 mm x L 190 m x ép. 110 µm/80 g (
<b>Tension de mise sous bande :</b>	PP 60 µm : 5 N à 30 N PP 110 µm : 5 N à 60 N Papier 110 µm/80 g : 5 N à 45 N
<b>Alimentation électrique :</b>	100V, 120V, 220V, 230V, 240V - Monophasé - 50/60Hz - 250W

